

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Μονάδα	Olio Condens 2500 F 25	Olio Condens 2500 F 32
Κωδικός παραγγελίας		7731600173	7731600174
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	25	32
Χωρητικότητα	Lit	21	22
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	3	3
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης	In	1¼	1¼
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων	mm	80/125	80/125
Ηλεκτρική κατανάλωση	W	216	205
Ηλεκτρική κατανάλωση (Αναμονή)	W	2	2
Εύρος θερμοκρασίας προσαγωγής ΚΘ λέβητα	°C	50/82	50/82
Θερμοκρασία καυσαερίων στους 50/30	°C	55	61
Θερμοκρασία καυσαερίων στους 80/60	°C	71	89
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP 2015	%	91	91
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης βάσει ErP 2015		A	A
Διαστάσεις και βάρος			
Ύψος	mm	900	900
Πλάτος	mm	400	400
Μήκος	mm	600	600
Βάρος	kg	98	102

Robert Bosch A.E.
Τεχνολογία Θέρμανσης
Ερχειάς 37
Κορωπί - 19400
Τηλ.: 2105701360
www.bosch-climate.gr

© Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών του παρόντος εντύπου



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



Υψηλή απόδοση και
εξοικονόμηση ενέργειας

Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Olio Condens 2500 F



Υψηλή απόδοση σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή

Θέρμανση με πετρέλαιο στα καλύτερά της! Ο εξαιρετικός βαθμός απόδοσης με τη χρήση της τεχνολογίας συμπύκνωσης, σας εξασφαλίζει οικονομική θέρμανση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η Bosch με την νέα σειρά επιδαπέδιων λεβήτων συμπύκνωσης πετρελαίου Olio Condens 2500F Low NOx, προσφέρει μια εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πρόταση, στα 25kW και 32kW, σε πολύ μικρές διαστάσεις και ευκολία στην χρήση.

Υψηλή απόδοση

Η τεχνολογία συμπύκνωσης από την Bosch, φέρει πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης A, βάσει της οδηγίας ErP 2015, με τον εποχιακό βαθμό απόδοσης του λέβητα να φτάνει το 91% (με μέγιστο βαθμό απόδοσης καύσης έως 103,4%). Η υψηλή απόδοση σημαίνει για εσάς εξαιρετικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Πίνακας ελέγχου για υψηλές απαιτήσεις

Ο ψηφιακός πίνακας ελέγχου του λέβητα σχεδιάστηκε με στόχο την ευκολία στην χρήση, ενώ η οθόνη του προσφέρει πληθώρα ενδείξεων και πληροφοριών για τον απόλυτο έλεγχο. Προεγκατεστημένη προσφέρεται η δυνατότητα εξωτερικής αντιστάθμισης θέρμανσης, με την προσθήκη μόνο ενός αισθητηρίου περιβάλλοντος της Bosch καθώς και ο έλεγχος ενός θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης. Η πληθώρα συνδέσεων και λειτουργιών του, καθιστούν την αναβάθμιση του λεβητοστασίου σας, ευκολότερη από ποτέ.

Ιδανικός για αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα

Οι συμπαγείς και μικρές διαστάσεις, η πρόσβαση στο εσωτερικό του λέβητα μόνο από μπροστά καθώς και οι εύχρηστες υδραυλικές του συνδέσεις, καθιστούν την τοποθέτησή του σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πολύ απλή, με τις ελάχιστες δυνατές υδραυλικές τροποποιήσεις.

Κατασκευασμένος για να αντέχει

Ο λέβητας Olio Condens 2500 F είναι εξοπλισμένος με έναν χαλύβδινο πρωτεύοντα εναλλάκτη, και έναν δευτερεύοντα εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο συνδυασμός αυτών των υλικών εξασφαλίζει αντοχή έναντι της διάβρωσης και κατ' επέκταση μεγάλη διάρκεια ζωής του λέβητα. Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με ένα μονοβάθμιο καυστήρα πετρελαίου μπλε φλόγας με άριστη ποιότητα καύσης κατά την λειτουργία του.

Η επώνυμη ποιότητα Bosch φαίνεται στις λεπτομέρειες

Ο λέβητας Olio Condens 2500 F είναι κατασκευασμένος με την υψηλή ποιότητα παραγωγής της Bosch και αποτελείται από βασικά εξαρτήματα που έχουν αποδείξει την αξία τους σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών και σε βάθος χρόνου. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε τη χρήση ενός αξιόπιστου λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου, υψηλής αντοχής και με επώνυμη ποιότητα Bosch σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή χάρη στη μεγάλης κλίμακας παραγωγή του προϊόντος.



Condens Olio 2500F
Condens 2500 F – 25
Condens 2500 F – 32

Μέγιστη ισχύς 25kW, 32kW
Πλάτος x ύψος x βάθος:
400mm x 900mm x 600mm

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP έως 91%.
- Καύση με αναστροφή φλόγας που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών NOx.
- Μικρές διαστάσεις, μεγάλη απόδοση.
- Χαλύβδινο κυρίως σώμα με δευτερεύοντα ανοξείδωτο εναλλάκτη καυσαερίων.
- Εύκολη συντήρηση λόγω του ειδικού σχεδιασμού του θαλάμου καύσης.
- Νέος ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με φωτιζόμενη οθόνη, ευκολία ρύθμισης και αυτοδιάγνωση.
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας περιβάλλοντος της Bosch.
- Έλεγχος εξωτερικού θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης και έλεγχο ανακυκλοφορίας με την προσθήκη αισθητήρα της Bosch.
- Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.
- Χαμηλές στάθμες θορύβου κατά την λειτουργία.
- Πλήρης συμβατότητα με τους αυτοματισμούς EMS της Bosch

